



**ШТРИХ МIII**  
НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

## Торговые аккумуляторные весы



На изображении представлена модель «ШТРИХ-МIII СА»



■ Многофункциональная клавиатура



■ LED или VFD индикация



■ Встроенный аккумулятор (модель «ШТРИХ МIII СА»)

# ШТРИХ МIII

НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

## Торговые аккумуляторные весы

### ОПИСАНИЕ

Весы «ШТРИХ МIII» обладают широкими функциональными возможностями и ориентированы на различные сферы применения. Они могут с успехом использоваться как для обычной стационарной работы, так и в составе автоматизированных систем учёта товаров. Не зависящий от условий освещения двухсторонний дисплей продавца и покупателя на основе электр люминесцентных или светодиодных индикаторов (в модели «ШТРИХ МIII СА») обеспечивает чёткое и удобное отображение информации.

### ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Определение массы взвешиваемого товара;
- Вычисление стоимости товара по его цене и весу;
- Вычисление стоимости штучного товара по его цене и количеству;
- Вычисление суммарной стоимости нескольких весовых и штучных товаров;
- Звуковая и визуальная индикация режимов работы весов;
- Энергонезависимая память на 18 цен товаров;
- Вычисление сдачи.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Интерфейс «токовая петля»:
  - Протоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
    - Подключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»);
    - Передача значения массы товара по запросу от ККМ;
    - Сброс тары с клавиатуры ККМ.
- Интерфейс RS-232:
  - Протокол POS 2:
    - Подключение к ПК, POS-системе, принтеру «ШТРИХ-ПАК» и т.д.;
    - Передача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных команд (полное управление весами).
  - Протоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
    - Подключение к POS-системе/ПК;
    - Передача значения массы товара по запросу от POS-системы или ПК;
    - Сброс тары с POS-системы/ПК.



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	ШТРИХ МIII	ШТРИХ МIII СА
Наибольший предел взвешивания, кг		15
Наименьший предел взвешивания, кг	0.04	0.04
Дискретность отсчёта, г	2/5	2/5
Диапазон выборки массы тары		10% НПВ
Индикация	VFD	LED
Клавиатура		36 клавиш
Питание	~220 В, 50 Гц	адаптер 12 В, аккумулятор 6 В
Время работы в энергосберегающем режиме, ч		30
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МIII, °С		от -10 до +40
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МРIII, °С		от +10 до +40
Габариты, мм		381x360x480
Платформа, мм		300x290
Масса, кг		5.8



ШТРИХ-М  
МОСКВА  
+7 (495) 787-6090  
scales@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 (812) 622-1100  
filial\_spb@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
РОСТОВ  
+7 (863) 269-5599  
filial\_rostov@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
КАЗАНЬ  
+7 (843) 570-3940  
filial\_kazan@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
НОВОСИБИРСК  
+7 (383) 227-1000  
filial\_nsk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М  
УКРАИНА  
+38 (044) 594-7294  
filial\_ua@shtrih-m.com